

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa wału do przenośnika ślimakowego dla Oddziału KGS S.A. Cukrownia Werbkowice, 22-550 Werbkowice w następującym zakresie:

Specyfikacja ramowa do zaprojektowania przenośnika ślimakowego wyśrodków po dyfuzorze:

1. Rura nośna dwuczęściowa w odcinkach 4,9m w gat. S355 fi 273x20 platerowana blachą gr 2 mm w gat. 1.4301
2. Wały zakończone połączeniem kołnierзовym dającym możliwość zespolenia szpulą stanowiącą środkowe podparcie wału
3. Długość całkowita w osiach łożysk 11084mm
4. Szpula wykonana z odkuwki 40 HM
5. Łożyskowanie zewnętrzne od strony napędu 2x łożysko stożkowe 32230
6. Łożyskowanie zewnętrzne od strony biernej – łożysko baryłkowe poprzeczne 24026
7. Zwoje ślimaka gr 8 mm, fi 1200, w gat. 1.4301
8. Średnica zewnętrzna fi 1200 mm
9. Skok zwoi ślimaka 750 mm
10. Typ przenośnika poziomy, kąt 0°
11. Czopy wałów uszczelnione dławicą z uszczelnieniem sznurowym

UWAGA: z powodu braku dokumentacji technicznej urządzenia wymagana jest wizja lokalna w celu weryfikacji parametrów technicznych.

Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych
Krzysztof Mięczak

KIEROWNIK
DZIAŁU GŁÓWNEGO MECHANIKA
Grzegorz Chmurzyński