

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Remont magazynu cukru nr 6 lokalizacja Tczew - Krajowa Grupa Spożywcza S.A. Oddział Cukrownia Malbork w Malborku.

L.p	Rodzaj realizowanych prac	Szczegółowy opis realizowanych prac	Rodzaj materiału	Ilość	Materiał- specyfikacja
1.	Stropodach i instalacja deszczowa	a) Oczyszczenie rynien i koryt międzynawowych z osadów biologicznych		1 kpt	-
		b) Wymiana wewnętrznych pionów deszczowych	PVC	1kpt	PVC grubościennie
		c) Demontaż deflektorów dachowych wraz z zaślepieniem i pokryciem papowym otworów w stropodachu po demontażu	Blacha, żelbet, papa termo 5,2mm	1kpt	Blacha stalowa 2mm, beton C20/25, Papa 5,2 mm
		d) Demontaż komina kotłowni do wysokości 30cm poniżej istniejącego okucia z wykonaniem nowej czapki żelbetowej	Żelbet, papa, blacha ocynkowana	1kpt	Czapka żelbetowa B25, papa 5,2mm, blacha ocynkowana lub powlekana do wykonania kapinosu
		e) Wykonanie uszczelnień obróbek blacharskich wentylacyjnych kominów niskich (w tym niezbędna naprawa tynków z ich impregnacją hydrofobową)	Impregnat do tynków, zewnętrzna masa szpachlowa, kołki rozporowe uszczelniaacz trwale plastyczny	1kpt	Materiały wiodących dostawców na rynku dla systemów zewnętrznych
2.	Ściany zewnętrzne od strony rampy	a) Remont bramy rampy kolejowej -korekcja skrzydeł, uszczelnienie	Materiały spawalnicze, blacha stalowa 2mm	1 kpt	Jak kolumna nr 4
		b) Demontaż okien oraz wrót zamurowanych od wewnątrz na elewacji południowej z wykonaniem tynków cem/wap na zamurowaniach oraz obsadzeniem parapetów z blachy powlekanej	Zaprawa cementowo-wapienna, parapety zewnętrzne	1kpt	Materiały wiodących dostawców na rynku dla systemów zewnętrznych
		c) Remont elewacji południowej z uzupełnienie m ubytków, naprawami tynkarskimi oraz wykonaniem malatury	Zaprawa cem/wap. gładź szpachlowa, grunt wzmacniający podłoże, farba emulsyjna na zewnątrz	1kpt	Materiały wiodących dostawców na rynku dla systemów zewnętrznych
		d) Skrócenie daszku nad miejscem załadunku – nad rampą załadowniczą (zostają 2 przęsła na rampą załadowniczą)		1kpt	

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Remont magazynu cukru nr 6 lokalizacja Tczew - Krajowa Grupa Spożywcza S.A. Oddział Cukrownia Malbork w Malborku.

		e) Pomalowanie 2 szt bram (brama z drzwiami wejściowymi oraz brama rampy kolejowej)	Farba podkładowa, farba nawierzchniowa do metalu	1kpt	Farby alkidowe, rozcieńczalnik
		f) Zamurowanie drzwi do kotłowni ; drzwi od strony biur	Bloczki silikatowe gr. 24cm, zaprawa cem/wap.	1kpt	Bloczki silikatowe, zaprawa cem/wap.
3.	Ściany wewnętrzne	a) Zamurowanie pięciu otworów okiennych na ścianie łączącej magazyn z częścią z biurową (wraz z otynkowaniem)	Bloczki gazobetonowe gr. 24cm	5szt	Bloczki gazobetonowe, zaprawa cem/wap. M15
		b) Zamurowanie jednego z dwóch otworów drzwiowych w pomieszczeniu magazynowym pod biurami i wstawienie drzwi w drugim otworze (wraz z otynkowaniem i obróbkami).	Bloczki gazobetonowe gr. 24cm. zaprawa cem/wap Drzwi stalowe z zamkiem patentowym	1kpt	Drzwi ze skrzydłem pełnym (bez wymogów materiałowych) z zamkiem patentowym
		c) Obsadzenie nowych drzwi pomiędzy magazynem a biurem wraz z obróbką	Drzwi stalowe, kotwy montażowe, pianka montażowa, zaprawa cem/wap.	1kpt	Drzwi ze skrzydłem pełnym (bez wymogów materiałowych) z zamkiem patentowym
		d) Odsadzenie drzwi przeciwpożarowych pomiędzy pomieszczeniem z osuszaczem a magazynem wraz z obróbką	Drzwi PPOŻ , kotwy stalowe, montażowa pianka ppoż, zaprawa cem/wap.	1kpt	Drzwi p.poż. EI 60
		e) Wykonanie barierki na końcu magazynu przy rampie	Profil kwadratowy, blacha stalowa, dyble stalowe , farba alkidowa żółta	1kpt	Profil kwadratowy zamknięty 2,5x2,5x0,2 cm, blacha 3mm na stopy słupków, dyble stalowe Ø12mm, farba alkidowa żółta
4.	Malowanie ścian magazynu	a) Przygotowanie powierzchni (oczyszczenie, impregnacja). usunięcie wystających elementów stalowych, uzupełnienie ubytków tynków	Grunt do wzmacniania podłoża, zaprawa tynkarska, gładź szpachlowa	1kpt	Materiały wiodących dostawców na rynku dla systemów wewnętrznych
		b) Malowanie mleczkiem wapiennym (min. 2-wu krotnie do nasycenia koloru)	Wapno suchogaszone	1kpt	Jak kol. nr 4

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Remont magazynu cukru nr 6 lokalizacja Tczew - Krajowa Grupa Spożywcza S.A. Oddział Cukrownia Malbork w Malborku.

5.	Sufit	a) Oczyszczenie powierzchni, usunięcie odparzeń , naprawa (uzupełnienie) uszkodzeń na suficie oraz na prefabrykowanych dźwigarach żelbetowych b) Pomalowanie sufitu i dźwigarów mleczkiem wapiennym (min. 2-wu krotnie do nasycenia koloru)	Zaprawa szpachlarsko/tynkarska, grunt wzmacniający podłoże Wapno suchogaszone	1kpt 1kpt	Materiały wiodących dostawców na rynku dla systemów wewnętrznych Jak kol. nr 4
6.	Opaska budynku z płyt chodnikowych 40x40 cm od str. elewacji zachodniej (ul. 30-go Stycznia) po uprzedniej naprawie strefy cokołowej (do wys. 30cm ponad opaskę) z uzupełnieniem tynków oraz powłokowej pionowej izolacji p. wilgociowej. Rzędna opaski 8cm powyżej istniejącego chodnika. Przestrzeń opaska - chodnik do uzupełnienia ziemią (pod trawnik)	a) Zakres robót jak w kol. nr 2	Impregnat wzmacniający podłoże Zaprawa cementowa Izolacja powłokowa Płytki chodnikowe Suchy beton B-10 Piasek Ziemia Nasiona trawy	1kpt	Płytki chodnikowe betonowe 40x40x4cm Pozostałe materiały wiodących dostawców na rynku dla systemów zewnętrznych
7.	Posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo	a) Remont nawierzchni posadzki poprzez wylanie nowej zbrojonej płyty wierzchniej, utwardzonej powierzchniowo, grub. 10 cm z odtworzeniem istniejących linii dylatacyjnych	Beton C25/30 na cemencie nisko alkaidowym , folia poślizgowa 0,2mm, siatka z drutu Ø 2,5mm 15x15cm, zbrojenie rozproszone (włókna polimerowe ASTRA dług. 54Mm w ilości 2,0	1kpt	Materiały wiodących dostawców na rynku dla systemów posadzkowych

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Remont magazynu cukru nr 6 lokalizacja Tczew - Krajowa Grupa Spożywcza S.A. Oddział Cukrownia Malbork w Malborku.

			kg/m ³) posypka utwardzająca, taśma dylatacyjna, sznur dylatacyjny, dylatacyjne masy poliuretanowe		
--	--	--	--	--	--

Uwaga: Punkt 4 i 5 tabeli alternatywnie w technologii jak magazynu cukru nr 2 (w załączeniu)