

SPECYFIKACJA I ZAKRES POSTĘPOWANIA

1. Wyłącznik EasyPACT EXE stacjonarny – 2 szt.

EXE-17-31-06-B-1-B – 2 szt. 17,5kV / 31,5kA / 630A / podziałka międzybiegunowa 185mm

Wyposażenie wyłącznika:

- napęd silnikowy MCH (200 – 250V DC)
- 2 wyzwalacz otwierający MX (200 – 250V DC)
- 1 wyzwalacz zamykający XF (200 – 250V DC)
- licznik przestawień CDM
- 2 bloki 4 styków pomocniczych O/F - styk PF gotowości do zamknięcia
- obwody pomocnicze wyprowadzone na listwę zaciskową
- deflektory pola (3 szt.)

2. Wyłącznik EasyPACT EXE stacjonarny – 4 szt.

EXE-17-31-06-B-1-B – 4 szt. 17,5kV / 31,5kA / 630A / podziałka międzybiegunowa 185mm

Wyposażenie wyłącznika:

- napęd silnikowy MCH (100 – 125V DC)
- 2 wyzwalacz otwierający MX (100 – 130V DC)
- 1 wyzwalacz zamykający XF (100 – 130V DC)
- licznik przestawień CDM
- 2 bloki 4 styków pomocniczych O/F - styk PF gotowości do zamknięcia
- obwody pomocnicze wyprowadzone na listwę zaciskową
- deflektory pola (3 szt.)

3. Rama wsporcza pod wyłącznik EasyPACT EXE (wys. 413mm) – 6szt.